

COOLING DE PRECISIÓN 3,5KW CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, INCLUYE PANTALLA TOUCH (COOL8U35PT)

Capacidad: 3.5kW

Altura: 8U

Unidad de refrigeración por aire de tipo paquete, montada en la superficie inferior o en el bastidor. No tiene una instalación compleja.



1

Compresor de marca líder en la industria. Alta fiabilidad y eficiencia.

2

El controlador de alta precisión para refrigeración supervisa y protege la unidad constantemente. Fácil de integrar en BMS para visualizar, controlar y gestionar el sistema.

3

Compatible con el tamaño de rack estándar, forma una solución de microcentro de datos unificada e integrada.

4

Diseñado para facilitar la instalación, el mantenimiento y el envío.

5

El montaje en rack significa una buena gestión del corrientes de aire caliente/frío y ninguna preocupación por las fugas de agua.

6

El refrigerante ecológico es altamente eficiente y sin ODP.

COOLING DE PRECISIÓN 3,5KW CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, INCLUYE PANTALLA TOUCH (COOL8U35PT)

Datos técnicos	
Model	S-003HAN
Capacidad Total - kW	3.5
SHR -%	100
Airflow -m3/h	700
Reheat -kW	1.2
Humidificación -kg/h	N/A
Tipo de montaje	Rack Bottom
Alimentación	220V/50Hz/60Hz/1Ph
Altura -mm	355(8U)
Ancho -mm	900
Largo -mm	440
Peso -kg	45
Cooling Type	Air Cooled DX
Refrigerant	R410A
FLA -A	13.5
Puerto de Monitoreo	RS485
Rango de trabajo-°C	-15-45

Notas:

1. Capacidad de refrigeración basada en aire de retorno de 37°C/24%RH y aire ambiente de 35°C.
2. Opciones que incluyen el protocolo de monitorización SNMP, pantalla de 7 pulgadas.